

BRIQUES



WOW

BRIQUES

WOW

BRIQUES

The beauty of hand crafted clay

Fired bricks have been used since year 3000 BC.

With a great variety of styles, each one of them has its own charm: the traditional Roman brick, the iconic London stock brick, the cream city brick from Wisconsin and so many more... all inspiring to our brick perception.

Each one of our *Briques*, is individually dry pressed in porcelain body, which enables them for interior and exterior use.

There are eight different complementary faces randomly mixed.

Beyond durability, our design oriented view results in contemporary bricks with subtle wood touches, stone textures, classy shaded tonalities.

Los ladrillos cocidos se han utilizado desde el año 3000 AC.

Existe una gran variedad de estilos, cada uno de ellos tiene su propio encanto: el tradicional ladrillo romano, el icónico ladrillo londinense, el ladrillo crema de Wisconsin y muchos más... y todos ellos nos han inspirado.

*Cada uno de nuestros *Briques*, se prensa individualmente en seco en pocelánico de gran calidad, lo que permite su instalación tanto en interior como en exterior.*

Hay ocho relieves diferentes aleatoriamente mezclados en cada caja.

Más allá de la durabilidad, nuestra visión orientada al diseño da como resultado piezas contemporáneas con toques sutiles de madera, texturas de piedra y tonalidades elegantes.

Product introduction / Introducción de productos

PORCELAIN WALL TILES

8 different reliefs randomly mixed within the box / 8 relieves diferentes encajados aleatoriamente



PORCELAIN FLOOR TILES

4 different reliefs randomly mixed within the box / 4 relieves diferentes encajados aleatoriamente



Each color presents variations of tone between the pieces, which have been searched on purpose to create the effect that can be seen in the following pages.

Cada color presenta variaciones de tono entre piezas, las cuales se han buscado a propósito para crear el efecto que se puede ver en las siguientes páginas.



BRIQUES
Contents / Contenido

BRIQUES
1.5"x9" / 4,5x23 cm

06



BRIQUES WOOD
1.5"x9" / 4,5x23 cm

14



BRIQUES STONE
1.5"x9" / 4,5x23 cm

18



HANDMADE FLOOR
2.5"x11" / 6,8x27,8 cm

22




HANDMADE WOOD FLOOR
2.5"x11" / 6,8x27,8 cm

26



TECHNICAL FEATURES
Características técnicas

28



BRIQUES
1.5"x9" / 4,5x23 cm

Available colours
Colores disponibles



White Gloss



White Matt



Greige Matt



Graphite Matt



BRIQUES
Greige Matt



Greige Matt



BRIQUES
White Matt



White Matt

Composition
Composición



BRIQUES
White Gloss



White Gloss

Composition


Composición

BRIQUES WOOD

1.5"x9" / 4,5x23 cm

Available colours

Colores disponibles



Different patterns randomly mixed within the box

BRIQUES WOOD



BRIQUES WOOD



Briques Wood

BRIQUES STONE

1.5"x9" / 4,5x23 cm



Available colours

Colores disponibles



Different patterns randomly mixed within the box



BRIQUES STONE



Briques Stone

HANDMADE FLOOR

2.5"x11" / 6,8x27,8 cm

Available colours

Colores disponibles



White Matt



Greige Matt

HANDMADE FLOOR
White Matt



HANDMADE FLOOR
Greige Matt



Greige Matt

Composition

Composición

HANDMADE WOOD FLOOR

2.5"x11" / 6,8x27,8 cm

Available colours
Colores disponibles




Different patterns randomly mixed within the box

HANDMADE WOOD FLOOR


Model	Size (in)	Pieces/box	lb/box	sq ft/box	Box/pallet	sq ft/pallet
Briques	1.5"x9"	50	21.786 lb	5.500 sq ft	90	495.000 sq ft
Briques Wood	1.5"x9"	50	21.786 lb	5.500 sq ft	90	495.000 sq ft
Briques Stone	1.5"x9"	50	21.786 lb	5.500 sq ft	90	495.000 sq ft
Handmade Floor	6.8"x27,8"	25	20.869 lb	5.091 sq ft	96	488.736 sq ft
Handmade Wood Floor	6.8"x27,8"	25	20.869 lb	5.091 sq ft	96	488.736 sq ft

Modelo Model	Tamaño (cm) Size (cm)	Piezas/caja Pieces/box	Kg/caja kg/box	m ² /caja m ² /box	Cajas/palet Box/pallet	m ² /palet m ² /pallet
Briques	4,5x23 cm	50	9,882 kg	0,511 m ²	90	45,990 m ²
Briques Wood	4,5x23 cm	50	9,882 kg	0,511 m ²	90	45,990 m ²
Briques Stone	4,5x23 cm	50	9,882 kg	0,511 m ²	90	45,990 m ²
Handmade Floor	6,8x27,8 cm	25	9,466 kg	0,473 m ²	96	45,408 m ²
Handmade Wood Floor	6,8x27,8 cm	25	9,466 kg	0,473 m ²	96	45,408 m ²

HANDMADE FLOOR



BRIQUES



Dry-pressed ceramic tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.
 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
Dimensional Features	68 mm +/- 0,6% x 278 mm +/- 0,6 % 45 mm +/- 0,6% x 230 mm +/- 0,6 %	UNE-EN ISO 10545-2:1998
Water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	UNE-EN ISO 10545-3:1997
Modulus of rupture and breaking strength	Minimum 35 N/mm ² Individual Minimum 32 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2012
Abrasive resistance	3 - 4 According to model	UNE-EN ISO 10545-7:1999
Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Chemical resistance	GLA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Stain resistance	>3	UNE-EN ISO 10545-14:1998
Non-slip value	R9 / CLASS 2 DCOF >0,50	DIN 51130:2014 ANSI A137.1:2012

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

All types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result, we advise to use 4 mm (0,16 in) grout.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo, recomendamos usar 4 mm de junta.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.


Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com

info@wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com



©2017 Tendencias Cerámicas

WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2017 Tendencias Cerámicas

WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.